Encuadernadora

BB-2000

Efectividad - Calidad - Innovación

ENCUADERNADORA BB2000 BOURG

Facilidad de uso y rápida configuración para producciones de tirada corta

La encuadernadora BB2000 produce libros encuadernados con tapas de gran calidad o documentos cosidos. El exclusivo diseño blindado de la encuadernadora ofrece al operador una seguridad máxima, facilidad de uso y permite realizar cambios con rapidez para publicaciones de tirada corta o demandas concretas. La función de configuración sin necesidad de herramientas de Bourg, junto con la fijación automática de cubiertas, mejora la calidad y la producción a alta velocidad. La BB2000 de Bourg ofrece un grosor de encuadernación de hasta 60 mm único en su clase, que incluye impresiones de ordenador. La longitud máxima de lomo que se puede fijar con la mordaza de encolado es de 450 mm.

CARACTERÍSTICAS

Seguridad gracias a un diseño blindado exclusivo para una mayor protección del operador.

Unidad de entalladura de lomo que garantiza una penetración profunda de la cola para una máxima adherencia de la cubierta.

Aspiración potente que elimina el polvo en una bolsa desechable.

Botón de presión para seleccionar los accesorios necesarios para intercalar, encolar, fijar cubiertas... todo controlado electrónicamente.

Proceso de calentamiento dual con calentamiento independiente del depósito de cola y del aplicador de tambor que garantiza una viscosidad óptima de la cola y una larga duración del encolado.

Un único operador puede trabajar de forma eficaz gracias a los controles del microprocesador fáciles de utilizar.

Ajustes mediante potente acción de tenaza para garantizar una colocación exacta y uniforme de los lomos, con casi cualquier material de cubierta.

Contador con configuración estándar.

TAMAÑO DEL LIBRO

MÁX. 450 mm (lomo) x 320 mm 17,7" x 12,5"

MÍN. 50 mm (lomo) x 110 mm 2" x 4,3"

GROSOR DEL LIBRO

8MÁX. 60 mm o 2,35"

+/- 600 hojas (80 gsm o 201b)

MÍN. 2 hojas 80 gsm o 201b (teóricas - que no se utilizarán con cubiertas)

TAMAÑO DE LA CUBIERTA

MÁX. 450 mm x 700 mm 17,7" x 27,5"

MÍN. 50 mm x 220 mm o 2" x 8,7"

PESO DE LA CUBIERTA

80-250 gsm o 20-1101b (puede ser necesarios pliegues)

TEMPERATURA

TEMPERATURA DE ENCOLADO MÁX. 180 °C

TEMPERATURA DE ENCOLADO MIN. 140 °C

SENSIBILIDAD +/- 2 °C

MÁX. CICLOS / HR

Hasta 250 libros (dependiendo del operador y basándose en libros de tamaño A4 o 8,5" x 11" /1 cm o 3/8")

DIMENSIONES

LARGO 1720 mm o 68"

ANCHO 730 mm o 29"

ALTURA 1140 mm o 45"

PESO 245 kg o 540 lbs

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN REQUERIDA

- 208/220 V, 60 Hz, monofase
- 220/230 V, 50 Hz, monofase

CONSUMO DE ENERGÍA

2,7 kw

CALOR RADIANTE

9212 BTU/h

Las velocidades de producción dependerán de las condiciones medioambientales, de la capacidad del operador y de la calidad del material.

Como consecuencia de nuestra política de mejora continua, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.